



DESTRUCTEUR DE ROUILLE

OT'ROUILLE



DÉTRUIT LA ROUILLE SUR FER NON PEINT ET REMET LE MÉTAL À NU SANS BROSSAGE NI RINÇAGE.

TEINTES	ASPECT	OUTILS	FORMATS	NETTOYAGE
Incolore	Une fois sec : Gris à gris marbré.	Brosse Pinceau	0,25 L 0,5 L 1L	Eau
RENDEMENT		SÉCHAGE		
8 à 10 m ² /L suivant support.		12 h		

→ PROPRIÉTÉS

- Détruit chimiquement la rouille en une seule opération.
- Sans rinçage sur métaux ferreux : n'attaque pas le fer.
- Dérouille tous les fers : portails, barrières, outils de jardin, balcons, voitures, bateaux, vélos, motos, tracteurs ...
- Peut s'utiliser sur tôle galvanisée (enlève rouille et galvanisation).
- Décape le cuivre. Dans ce cas, rincer après traitement.
- Traite d'une façon homogène et pénètre dans les endroits inaccessibles.
- Attention : OT'ROUILLE n'est pas une sous-couche antirouille. Il doit donc être appliqué uniquement sur les parties oxydées avant mise en peinture.
- Ininflammable, non volatil, inodore.
- Corrosif : Contient de l'acide phosphorique.

→ PRÉPARATION

- 1 Sécher et dépoussiérer les surfaces à traiter.
- 2 Éliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage.

→ APPLICATION

- 3 Appliquer à la brosse ou au pinceau pour faciliter la pénétration du produit.
- 4 OT'ROUILLE n'agissant que sur la rouille, essuyer toute éclaboussure, excédent ou coulure sur les parties non oxydées (en séchant, l'acide contenu empêcherait l'adhérence des peintures).
- 5 Laisser agir sans rincer.
- 6 Attendre que la surface soit parfaitement sèche avant de peindre.

→ CONSEILS

- Dans le cas de rouille profonde, renouveler l'application une heure après la première.
- Pour les petites pièces très rouillées, utiliser plutôt le trempé pendant 3 à 4 heures pour revenir au métal sain. Ne pas dépasser 48 heures de trempé.
- Pour un maximum d'efficacité, utiliser à une température égale ou supérieure à 20°C.
- OT'ROUILLE absorbe l'humidité ambiante. Il est recommandé de peindre par temps sec pour l'empêcher de se réhydrater. Se méfier en particulier de la rosée matinale.
- OT'ROUILLE peut être recouvert, de préférence par une peinture antirouille.

ANTIROUILLES