



LA SOLUTION RUBSON : FRAMETO TRAITEMENT

FICHE
CONSEIL
N°13

Ce traitement a été spécialement conçu pour stopper efficacement et durablement la rouille sur tous les métaux ferreux.



FORMULE

- A base de résines en dispersion avec agents neutralisant la rouille. Coloris : brun, noir après séchage.


DESTINATIONS

- Convient sur tous métaux ferreux : acier, fer forgé, fer blanc, acier galvanisé.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en immersion prolongée.

PROPRIÉTÉS

- Agit dans les 15 minutes.
- Peut être peint sans préparation après séchage complet avec une peinture antirouille.
- Transforme la rouille en une couche protectrice.

MATÉRIEL



MISE EN ŒUVRE



PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Enlever la rouille friable et la peinture écaillée avec une brosse métallique.
- Bien agiter le flacon pour bien homogénéiser le produit et verser dans un récipient plastique ou verre (gobelet, verre...) la quantité nécessaire.



APPLICATION

- Appliquer avec un pinceau en débordant de la partie rouillée. Une couche noire apparaît dans les 15 minutes. Une couleur inégale indique qu'une application supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, attendre 1 heure entre chaque application afin d'obtenir une couche totalement noire.



FINITION

- A recouvrir après séchage par une peinture anti-rouille.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer immédiatement votre matériel à l'eau.



TEMPS DE SÉCHAGE

- 1 heures par couche : 1ère couche = 1 heure
2ème couche = 1 heure
- Attendre 24 heures avant de recouvrir de peinture anti-rouille.



CONDITIONNEMENT ET CONSOMMATION

	1 COUCHE	2 COUCHES
Bidon de 90 ml	1,2 m ² environ	0,6 m ² environ
Bidon de 500 ml	6,6 m ² environ	3,3 m ² environ
Bidon de 1 l	13,3 m ² environ	6,7 m ² environ



CONSERVATION

- Température maximale de stockage : + 40°C.
- 1 an dans son emballage d'origine fermé.
- Veillez à refermer soigneusement l'emballage après utilisation.



CONSEILS RUBSON

- Si le pouvoir couvrant de la 1ère couche est insuffisant, appliquer une nouvelle couche.
- Verser le produit dans un récipient en plastique (pas de métal).
- Après l'emploi, ne pas verser le produit dans le flacon pour éviter de neutraliser l'action du produit restant en introduisant des particules de rouille dans le flacon.
- **FRAMETO Traitement** est un convertisseur de rouille. Il assure un fond stable que nous recommandons de recouvrir dans les 24 heures avec une peinture de finition pour métaux.