


KiwiGrip est une peinture antidérapante révolutionnaire développée par des plaisanciers pour des plaisanciers

En modifiant la procédure d'application, vous pouvez modifier sa texture et obtenir un antidérapant «doux» ou «agressif». KiwiGrip s'applique sur toute surface préparées

KiwiGrip c'est:

- Une peinture Acrylic polymer
- Sans reflet, UV résistant
- Une peinture facile d'application et d'entretien
- 3 couleurs standards et customiser
- Sans danger, transport aérien possible



Préparation:

Le support doit être étanche, poncé (surtout aux abords des surfaces masquées) et propre de toute poussière ou trace d'huile. Les surfaces lisses doivent être poncées, préparée pour une bonne accroche. Bien laver avec du savon dégraissant avant toute application.

Application:

Tout d'abord appliquez vous à repartir la peinture de façon uniforme à l'aide d'une spatule, pinceau ou tout autre outil. Procédez par étape de 1/4 - 1/2 m² (2 - 4 sq ft) . Sitôt fait, et à l'aide du rouleau, réaliser la texture désirée et supprimer les petites bulles possible en repassant une dernière fois le rouleau sans aucune pression. Pour obtenir une texture plus agressive, laisser sécher légèrement et refaire une passe avec votre rouleau. Retirez les scotch et autres protections.

Pouvoir couvrant:

2 m²/ Lt (80 sq. ft./gallon)

Temps de séchage/ travail: (valeur moyenne par beau temps)

Temp/Humidity	Working Time	Dry Time
10C(50F)/60%	35 Minutes	12 Hrs
20C(70F)/70%	25 Minutes	10 Hrs
30C(85F)/85%	15 Minutes	8 Hrs

Pour augmenter le temps de travail, ne pas appliquer en plein soleil

Si application sur de grande surface, se faire aider

Séchage et dureté maximum obtenu au bout d'une semaine ou deux

Penser à prendre un rouleau KiwiGrip



Nettoyage:

Rincer avec de l'eau. Ne pas jeter les restes dans les égouts ou endroits inappropriés.

Avant de jeter attendre le séchage des restes dans la boîte.

Précautions et premiers secours:

¡ATTENTION! IRRITATION POSSIBLE SI AVALÉ, RESPIRÉ OU EN CONTACT AVEC LES YEUX. PEUX CAUSER DES REACTIONS ALLERGIQUES

CONTIENT: Eau (7732-18-5), Polimer Acrylic (Cert. Ltr) Carbonate de Calcium (1317-65-3), Sulfate Baryum (7727-43-7), Dioxyde Titanium (13463-67-7), Solvant Oxygéné (112-34-5).
A UTILISER AVEC VENTILATION ADÉQUATE

Si ingurgité: Nettoyer délicatement la bouche et rincer à l'eau. consulter immédiatement. Ne pas faire vomir.

Contact avec les yeux: Rincer à l'eau fraîche pendant 15 minutes. Contact avec la peau: bien rincer.

Inhalation: Sortir et bien se ventiler à l'air frais.

Pour toute info complémentaire se rapporter A LA FICHE DE SÉCURITÉ SUR LE SITE: WWW.KIWIGRIP.COM.

¡KiwiGrip est 10 fois plus épais que tout autre peinture!

Note: la couleur du produit peut être légèrement différente que ce qui est présenté sur la boîte.

Créé et fabriqué en Nouvelle-Zélande

A PROTÉGER DU GEL

SEAVIEW **PROGRESS**



Información sobre le KiwiGrip

Y más sobre



Informations sur le KiwiGrip

et plus sur



Notizia sulla KiwiGrip

più su:

www.seaviewprogress.com

SEAVIEW **PROGRESS**

ZI du Capitou- 85 rue Louis Lepine
83600 Fréjus - France

Tel: + 33 (0)4 94 53 27 70 - **Fax:** +33(0)4 94 53 26 62
info@seaviewprogress.com - www.seaviewprogress.com

