

Tableau de compatibilité pour antifouling

	Nouvelle couche																		
	Compass Cruising	Compass haute Performance	Compass antifouling à matrice dur	Compass Racing Glide	Hempel Mille Plus	Hempel Aluxtra	Hempel Mille Dynamic	Hempel Hard Racing	Hempel Glide Cruise	Hempel Glide Speed	Hempel Water Glide	International Micron Extra	International Intespeed Ultra	International Micron Optima	International Cruiser Uno	International Cruiser Future	International VC 17 m	International VC Offshore	International VC 17 m extra
Ancienne couche	✓	✓	●	✗	◆	◆	✓	◆	✓	◆	◆	■	■	■	■	■	✗	✗	
Compass Cruising	✓	✓	●	✗	◆	◆	✓	◆	✓	◆	◆	■	■	■	■	■	✗	✗	✗
Compass haute Performance	✓	✓	■	✗	◆	◆	✓	◆	✓	◆	◆	■	■	■	■	■	✗	✗	✗
Compass antifouling à matrice dure	✓	✓	✓	✗	◆	◆	✓	✓	✓	✓	✓	■	■	■	■	■	✗	✗	✗
Compass Racing Glide	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hempel Mille Plus	●	●	●	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	■	■	■	■	✗	✗	✗
Hempel Aluxtra	∅	∅	∅	✗	✗	∅	✓	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Hempel Mille Dynamic	●	●	●	✗	✗	∅	∅	✓	∅	∅	∅	∅	■	■	■	■	✗	✗	✗
Hempel Hard Racing	●	●	●	✗	✗	∅	∅	✓	✓	∅	∅	∅	■	■	■	■	✗	✗	✗
Hempel Glide Cruise	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Hempel Glide Speed	∅	∅	∅	✗	✗	∅	∅	∅	∅	∅	✓	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Hempel Water Glide	✗	✗	✗	✗	✗	∅	∅	∅	∅	∅	∅	✗	✗	✗	✗	✗	∅	∅	∅
International Micron Extra	●	●	●	✗	✗	∅	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
International Intespeed Ultra	●	●	●	✗	✗	∅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
International Micron Optima	●	●	●	✗	✗	∅	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Intenational Cruiser Uno	●	●	●	✗	✗	∅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
International Cruiser Future	●	●	●	✗	✗	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
International Trilux	●	●	●	✗	✗	∅	∅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
International VC 17 m	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
International VC Offshore	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
International VC 17 m extra	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

- ✓ Après nettoyage et préparation, vous pouvez travailler directement sur l'ancien antifouling
- ✗ Vous ne pouvez en aucun cas utiliser ce produit sur l'ancien antifouling
- ∅ Pas de données du fabricant
- Ajouter une couche de Compass Primer entre l'ancien et le nouvel antifouling
- Ajouter une couche d'International Primocon entre l'ancien et le nouvel antifouling
- ◆ Ajouter une couche d'Hempel Underwaterprimer entre l'ancien et le nouvel antifouling

Pour tous les cas qui ne sont pas traités dans ce tableau, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Pour nous contacter:

info@compass24.fr

Tél: 03 90 40 31 66 du lundi au vendredi de 9h. à 17h.