


Changed oil quality recommendation for S-drives

130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B, 150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B

Binder:

Date: 10-2010

Page: 1(1)



P0014226

Volvo Penta has changed the recommendation for oil quality in S-drives.

S-drives manufactured September 2010 onwards will have a sticker with the information "SAE 15W-40 ONLY" attached in connection to the oil filler. Older drives have a sticker with the text "ATF OIL ONLY".

Volvo Penta recommends that all S-drives change from ATF oil to engine oil SAE 15W-40 at next oil change.

It is possible to replace oil without laying up the boat, please refer to the Operator's Manual. However, with this method some ATF oil will remain in the stern drive.

For problems concerning sliding / delayed engagement Volvo Penta recommend change of disk package and replacing the oil with engine oil SAE 15W-40.

IMPORTANT!

Gear when sailing

When sailing, set the control lever to reverse if a folding propeller is fitted.

If a fixed propeller is fitted the control lever should be set in neutral or reverse. When using a fixed propeller and sailing with the control lever set to reverse the speed is slowed down though less noise is being made.

Et voici l' avis de changement

Recommandations modifiées pour la qualité d'huile dans les embases S

130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B, 150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B

Binder: Date: 09-2010 Page: 1(1)

Volvo Penta a modifié les recommandations pour la qualité d'huile dans les embases S.

Les embases S fabriquées à partir de septembre 2010 auront un autocollant avec l'information « SAE 15W-40 ONLY » collé vers le remplissage d'huile.

Les embases fabriquées avant cette date ont un autocollant avec le texte « ATF OIL ONLY ».

Volvo Penta recommande que l'huile ATF soit remplacée

par de l'huile moteur SAE 15W-40 dans toutes les embases S lors de la prochaine vidange d'huile. En cas de problème de patinage/enclenchement retardé, Volvo Penta recommande de remplacer l'ensemble de disques et de remplacer l'huile par de l'huile moteur SAE 15W-40.